



Os Rompedores T-Romper/SB são essenciais para serviços no qual necessite quebra de rochas, corte de rochas em vales e lajedos, canais rochosos e pedreiras e minerações em geral. Eles destacam-se como rompedores adaptáveis em escavadeiras e retroescavadeiras.

CARACTERÍSTICAS

- » Válvula interna;
- » Alta relação potência-peso;
- » Baixo custo de manutenção;
- » Sistema de lubrificação automático;
- » Maior peso/potência da categoria;
- » Componentes reforçados, proporcionando uma vida longa ao equipamento;
- » Design moderno;
- » Baixa emissão de ruído;
- » Isolamento contra vibrações.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- » Corte e desagragação de rochas em lajedos;
- » Corte e abertura de canais;
- » Desmonte primário e secundário em pedreiras e mineração;
- » Demolição;
- » Construção de túneis;
- » Escavações;
- » Trabalhos de fundações.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional: 2.833 kg

Vazão Hidráulica: 200-260 L/min

Pressão de Operação: 160-180 bar

Frequência de Impacto: 250-400 bpm

Diâmetro da Ponteira: 165 mm

Escavadeiras Compatíveis: 30 a 45 ton

Energia de Impacto: 11.500 joules

Comprimento da Ponteira: 1.600 mm